

NITRILO



560 NR

Guante desechable de nitrilo empolvado, color negro.



USOS

- Laboratorio.
- Industria química.
- Servicios de urgencia, cuerpos de seguridad.
- Electrónica y montaje.
- Industria alimentaria, talleres, peluquerías.
- Inspección, trabajos donde se utilicen tintes, trabajos con ambientes con suciedad.



rasgos

- Libre de proteínas.
- Agarre excelente en húmedo y seco.
- Mayor resistencia mecánica y química que el látex.
- Resistencia al desgarro.
- Ambidextros.
- Adecuados para personas alérgicas al látex.
- Apto para uso alimentario.
- Color negro especial para ambientes con suciedad.

	560 NR	
	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	14	14
Rotura al estiramiento	500	400
Fuerza de rotura	6,0	6,0

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje
560 NR	Empolvado	Negro	0,12 mm	6 grm (peso medio talla M)	24 cm	XS a XL	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)

