

**FICHA TÉCNICA:****FOTO:****Referencia:** EPI-301/5

**Kit-compuesto por:** Arnés enganche dorsal y frontal (EPI-301)  
 Cinturón de posicionamiento (CI-SG-304)  
 Elemento de amarre/posic. 1,5 m (CU-933)  
 Dos mosquetones (MOS-860)  
 Bolsa de transporte con ventana porta doc.

**Normas CE y número de lab.:** ref. EPI-301, norma EN 361, lab. 0162  
 ref. CI-SG-304, norma EN 358, lab. 0162  
 ref. CU-933, norma EN 354, EN 358, lab. 0082  
 ref. MOS-860, norma EN 362, lab. 0321

**Marcado CE:** si

**Materiales:**

**Material banda:** Poliéster alta tenacidad  
**Ancho banda:** 45 mm  
**Hebillas:** Acero de alta resistencia  
**Pasadores:** Resina anti deslizante  
**Anilla:** Acero de alta resistencia  
**Mosquetones:** Acero de alta resistencia  
**Cuerda E. amarre/p.:** Poliamida, semi-estática  
**Ancho cuerda E. amarre/p.:** 12 mm  
**Acolchado cinturón:** Polietileno 3 mm, rizo/liso bi-color (ancho 12 cm)  
**Bolsa:** PVC impermeable, anti humedad

**Cosido:** Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774\*3), 12800 cN.

**Peso en gramos:** 1830

**Volumen unidad en M3:** 0,0042

**Presentación:** Bolsa con ventana porta documentos

**Código EAN-13:** 8436009999137

**DESCRIPCIÓN:**

Arnés anclaje dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento incorporado, montable y desmontable  
 Regulable en muslos y pecho con hebillas metálicas de pestaña  
 Doble pasador en resina antideslizante  
 Elemento de amarre en cuerda de poliamida 12 mm, con guarda cabos, largo 1,5 metros  
 Dos mosquetones metálicos con cierre de rosca

**ATENCIÓN:**

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso  
 Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad  
 Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

**LIMPIEZA:**

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua  
 Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol  
 No usar para limpiarlo productos químicos

Opcional con AB (absorbedor) incorporado  
 Opcional con aislamiento eléctrico /DI  
 mas info.: Ver ficha del equipo

